

COLECCIÓN
BOMBILLAS
BULBS/ AMPOULES

2022



CristalRecord
Iluminación - Lighting



Jordi Matilló
REPRESENTACIONES S.L.

*Agencia Comercial
Consultoría y Marketing*

Móvil: 609 680 222 - comercial@jordimatillo.com - www.jordimatillo.com



ÍNDICE



A60 8W p.6



A60 12W p.6



A60 10W p.6



A60 10W p.7



A60 7W p.7



G120 18W p.7



G45 8W p.8



G45 8W p.8



C37 8W p.8



G45 6W p.9



G45 6W p.9



G45 6W p.10



G45 6W p.11



C35 6W p.11



G45 6W p.11



G45 6W p.11



C35 6W p.11



GU10 9W p.12



GU10 7W p.12



GU10 9W p.12



MR16 7W p.13



GU10 3CCCT p.13



MR16 5W p.13



G9 5WG p.14



9 4W p.14





G9 3.5W p.14



G9 3W p.15



G9 2.5W p.15



G9 2W p.15



R7S 9W p.16



R50 6W p.16



R90 15W p.16



G4 2W p.17



QR 111 15W p.17



QR 111 15W p.17



G125 6W p.18



G125 8W p.18



G125 8W p.18



ST64 8W p.19



ST64 8W p.19



G95 6W p.19



ST64 6W p.20



G95 6W p.20



G125 6W p.20



KOB0 p.21



A60 8W SMART p.22



GU10 5W SMART p.22



ENCHUFE SMART p.23



REGLETA SMART p.23



DRIVER SMART p.23

E27 12W A60

LM	TEMP. (K)	REF.:
910	● 3.000K	50-611-27-300
950	● 4.000K	50-611-27-400
1100	● 6.000K	50-611-27-600
220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:98		
P.F.:0.5 ⚡35.000H On/off: 15.000		



Ø60 mm



E27 10W A60

LM	TEMP. (K)	REF.:
810	● 3.000K	50-860-27-300
850	● 4.000K	50-860-27-400
880	● 6.000K	50-860-27-600
220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:82		
P.F.:0.5 ⚡35.000H On/off: 15.000		



Ø60 mm



E27 10W A60 Dimmable

LM	TEMP. (K)	REF.:
1100	● 3.000K	50-612-27-300
1160	● 4.000K	50-612-27-400
1200	● 6.000K	50-612-27-600
220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:58		
P.F.:0.5 ⚡35.000H On/off: 15.000		



Ø60 mm

Crystal
Glass/ verre



E27 8W A60

LM	TEMP. (K)	REF.:
760	● 3.000K	50-681-27-300
790	● 4.000K	50-681-27-400
810	● 6.000K	50-681-27-600

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:58
P.F.:0.5 Ⓢ25.000H On/off: 15.000



Ø60 mm



E27 7W A60



LM	TEMP. (K)	REF.:
638	● 4.000K	50-639-07-400

12V 50/60Hz CRI≥80 mA:58
P.F.:0.5 Ⓢ25.000H On/off: 15.000



Ø60 mm



E27 18W G120

LM	TEMP. (K)	REF.:
1650	● 3.000K	51-170-18-300
1670	● 4.000K	51-170-18-400
1700	● 6.000K	51-170-18-600

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:144
P.F.:0.5 Ⓢ35.000H On/off: 15.000



Ø120 mm



E27 8W G45



LM	TEMP. (K)	REF.:
780	● 3.000K	51-468-27-300
810	● 4.000K	51-468-27-400
850	● 6.000K	51-468-27-600

175-265V 50/60Hz CRI≥80 mA:70
P.F.:0.5 ⚡35.000H On/off: 15.000



Ø45 mm



8

E14 8W G45



LM	TEMP. (K)	REF.:
780	● 3.000K	51-468-14-300
810	● 4.000K	51-468-14-400
850	● 6.000K	51-468-14-600

175-265V 50/60Hz CRI≥80 mA:70
P.F.:0.5 ⚡35.000H On/off: 15.000



Ø45 mm



E14 8W C37



LM	TEMP. (K)	REF.:
780	● 3.000K	51-438-14-300
810	● 4.000K	51-438-14-400
850	● 6.000K	51-438-14-600

175-265V 50/60Hz CRI≥80 mA:70
P.F.:0.5 ⚡35.000H On/off: 15.000



Ø37 mm





E27 6W G45

LM	TEMP. (K)	REF.:
540	● 3.000K	51-927-06-300
570	● 4.000K	51-927-06-400
600	● 6.000K	51-927-06-600

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:40
P.F.:0.5 Ⓢ35.000H On/off: 15.000



Ø45 mm



E14 6W G45

LM	TEMP. (K)	REF.:
540	● 3.000K	51-914-06-300
570	● 4.000K	51-914-06-400
600	● 6.000K	51-914-06-600

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:40
P.F.:0.5 Ⓢ35.000H On/off: 15.000



Ø45 mm





E27 6W G45

LM	TEMP. (K)	REF.:
580	● 3.000K	50-076-27-300
620	● 4.000K	50-076-27-400
660	● 6.000K	50-076-27-600

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:40
P.F.:0.5 ⚡35.000H On/off: 15.000



Ø45 mm

Cristal
Glass/ verre 78 mm



E14 6W G45

LM	TEMP. (K)	REF.:
580	● 3.000K	50-076-14-300
620	● 4.000K	50-076-14-400
660	● 6.000K	50-076-14-600

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:40
P.F.:0.5 ⚡35.000H On/off: 15.000



Ø45 mm

Cristal
Glass/ verre 78 mm



10



E14 6W C35

LM	TEMP. (K)	REF.:
580	● 3.000K	50-046-14-300
620	● 4.000K	50-046-14-400
660	● 6.000K	50-046-14-600

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:40
P.F.:0.5 ⚡35.000H On/off: 15.000







Ø35 mm

Cristal
Glass/ verre 98 mm



E27 6W G45 Dimmable 

E  360°

LM	TEMP. (K)	REF.:
580	 3.000K	50-403-27-300
620	 4.000K	50-403-27-400
660	 6.000K	50-403-27-600
220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:40		
P.F.:0.5  35.000H On/off: 15.000		







Ø45 mm

Cristal
Glass/ verre  78 mm

E14 6W G45 Dimmable 

E  360°

LM	TEMP. (K)	REF.:
580	 3.000K	50-403-14-300
620	 4.000K	50-403-14-400
660	 6.000K	50-403-14-600
220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:40		
P.F.:0.5  35.000H On/off: 15.000		







Ø45 mm

Cristal
Glass/ verre  78 mm

11

E14 6W C35 Dimmable 

E  360°

LM	TEMP. (K)	REF.:
580	 3.000K	50-103-14-300
620	 4.000K	50-103-14-400
660	 6.000K	50-103-14-600
220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:40		
P.F.:0.5  35.000H On/off: 15.000		



Ø35 mm

Cristal
Glass/ verre  98 mm



GU10 9W

LM	TEMP. (K)	REF.:
850	● 3.000K	51-619-09-300
850	● 4.000K	51-619-09-400
850	● 6.000K	51-619-09-600
175-265V 50/60Hz CRI≥80 mA:78		
P.F.:0.5 ⚡25.000H On/off: 15.000		
SMD LED		



Ø50 mm



55 mm



GU10 7W

LM	TEMP. (K)	REF.:
520	● 3.000K	51-918-08-300
560	● 4.000K	51-918-08-400
600	● 6.000K	51-918-08-600
220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:46		
P.F.:0.5 ⚡35.000H On/off: 15.000		
SMD LED		



Ø50 mm



55 mm



GU10 9W

LM	TEMP. (K)	REF.:
1050	● 3.000K	51-817-09-300
1050	● 4.000K	51-817-09-400
1050	● 6.000K	51-817-09-600
175-265V 50/60Hz CRI≥80 mA:72		
P.F.:0.54 ⚡20.000H On/off: 15.000		



Ø50 mm



56 mm

Cristal
Glass/ verre

Portalámparas GU10/ GU10 lampholder:




REF.:
PLAMPGU1018-H



GU10 **7W**

LM	TEMP. (K)	REF.:
810	● 3.000K	51-617-07-300
830	● 4.000K	51-617-07-400
850	● 6.000K	51-617-07-600

175-265V 50/60Hz CRI≥80 mA:65
 P.F.:0.54 ⚡20.000H On/off: 15.000
 SMD LED



GU10 **8.2W 3CCT**

LM	TEMP. (K)	REF.:
750	● 3.000K	
780	● 4.000K	51-761-07-333
800	● 6.000K	

220-240V 50Hz CRI≥80 mA:60
 P.F.:0.5 ⚡25.000H On/off: 15.000
 SMD LED



13

GU5.3 **5W MR16** **12V**

LM	TEMP. (K)	REF.:
410	● 3.000K	52-437-05-300
410	● 4.000K	52-437-05-420

12V 50/60Hz CRI≥80 mA:833
 P.F.:0.5 ⚡25.000H On/off: 15.000
 SMD LED



Portalámparas GU5.3/ GU5.3 lampholder:



REF.:
 PLAMP HAL 12V



G9

5W Dimmable

LM	TEMP. (K)	REF.:
450	● 3.000K	50-815-05-300
450	● 4.000K	50-815-05-400
450	● 6.000K	50-815-05-600
220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:20		
P.F.:0.8 ⚡25.000H On/off: 15.000		



Ø15 mm



G9

4W Dimmable

LM	TEMP. (K)	REF.:
320	● 3.000K	50-915-04-300
220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:15		
P.F.:0.8 ⚡25.000H On/off: 15.000		



Ø15 mm



G9

3.5W

LM	TEMP. (K)	REF.:
350	● 3.000K	50-703-04-300
350	● 4.000K	50-703-04-400
220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:38		
P.F.:0.4 ⚡20.000H On/off: 15.000		



Ø16 mm





G9 3W

LM	TEMP. (K)	REF.:
300	● 3.000K	50-509-25-300
300	● 4.000K	50-509-25-400

100-250V 50Hz CRI≥80 mA:12
P.F.:0.9 Ⓢ25.000H On/off: 13.000



Ø16 mm

Silicona
Silicone



G9 2.5W

LM	TEMP. (K)	REF.:
230	● 3.000K	50-703-03-300
230	● 4.000K	50-703-03-400

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:27
P.F.:0.4 Ⓢ25.000H On/off: 15.000



Ø16 mm



15



G9 2W

LM	TEMP. (K)	REF.:
230	● 2.700K	53+255-25-300
230	● 4.000K	53+255-25-400

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:11
P.F.:0.78 Ⓢ20.000H On/off: 15.000



Ø14,5 mm

Cristal
Glass/ verre






R7S 9W R7S 118mm

LM	TEMP. (K)	REF.:
950	● 3.000K	50-333-10-300
950	● 4.000K	50-333-10-400


220-240V 50Hz CRI≥80 mA:87
P.F.:0.5 ⚡25.000H On/off: 13.000



E14 6W R50

LM	TEMP. (K)	REF.:
550	● 3.000K	50-650-07-300
550	● 4.200K	50-650-07-400

175-250V 50/60Hz CRI≥80 mA:52
P.F.:0.5 ⚡25.000H On/off: 13.000



16



E27 15W R90

LM	TEMP. (K)	REF.:
1450	● 3.000K	50-090-15-300
1450	● 4.000K	50-090-15-400

175-250V 50/60Hz CRI≥80 mA:65
P.F.:0.5 ⚡25.000H On/off: 13.000




G4 **2W Dimmable**



LM	TEMP. (K)	REF.:
200	● 3.000K	50+534-20-300
200	● 4.000K	50+534-20-400

12V 50/60Hz CRI≥80 mA:166
P.F.:0.65 ⚡25.000H On/off: 13.000




GU10 **15W QR111**



LM	TEMP. (K)	REF.:
1100	● 3.000K	50-111-15-300
1100	● 4.000K	50-111-15-400

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:116
P.F.:0.5 ⚡35.000H On/off: 15.000
SMD 2835




GU10 **15W QR111**



LM	TEMP. (K)	REF.:
1330	● 3.000K	50-111-15-381
1350	● 4.000K	50-111-15-481

180-265V 50/60Hz CRI≥80 mA:100
P.F.:0.7 ⚡35.000H On/off: 15.000
SMD 2835





E27 6W G125

LM TEMP. (K) REF.:

750 ● 2.700K 51-556-06-270

750 ● 4.000K 51-556-06-400

220-240V 50Hz CRI≥80 mA:55

P.F.:0.5 ⚡25.000H On/off: 15.000



Ø95 mm

Cristal
Glass/ verre



125 mm



E27 8W G125

LM TEMP. (K) REF.:

800 ● 2.700K 51-325-08-270

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:69

P.F.:0.5 ⚡25.000H On/off: 15.000



Ø125 mm

Cristal
Glass/ verre



180 mm



E27 8W G125 Dimmable



LM TEMP. (K) REF.:

800 ● 2.700K 51-595-08-004

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:41

P.F.:0.82 ⚡25.000H On/off: 15.000



Ø125 mm

Cristal
Glass/ verre



180 mm



E27 8W ST64

LM TEMP. (K) REF.:
 800 ● 2.700K 51-164-08-270

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:69
 P.F.:0.5 Ⓢ25.000H On/off: 15.000



Ø64 mm



Cristal
Glass/ verre

E27 8W ST64 Dimmable



LM TEMP. (K) REF.:
 800 ● 2.700K 51-564-08-004

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:41
 P.F.:0.82 Ⓢ25.000H On/off: 15.000



Ø64 mm



Cristal
Glass/ verre

19



E27 6W G95

LM TEMP. (K) REF.:
 550 ● 2.000K 51-205-06-200

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:52
 P.F.:0.5 Ⓢ25.000H On/off: 15.000



Ø95 mm



Cristal
Glass/ verre

E27 6W ST64 Dimmable

LM TEMP. (K) REF.:

530 ● 2.700K 50-164-06-270

530 ● 4.000K 50-164-06-400

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:52

P.F.:0.5 25.000H On/off: 15.000



Ø64 mm



Cristal
Glass/ verre

E27 6W G95 Dimmable

LM TEMP. (K) REF.:

530 ● 3.000K 50-195-06-270

530 ● 4.000K 50-195-06-400

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:52

P.F.:0.5 25.000H On/off: 15.000



Ø95 mm



Cristal
Glass/ verre

E27 6W G125 Dimmable

LM TEMP. (K) REF.:

530 ● 3.000K 50-125-06-270

530 ● 4.000K

220-240V 50/60Hz CRI≥80 mA:52

P.F.:0.5 25.000H On/off: 15.000



Ø125 mm



Cristal
Glass/ verre



E27 KOBO 18W

LM TEMP. (K) REF.:

1490 ● 3.000K 51-632-18-310



Ø198 mm



175-250V 50Hz CRI≥80 mA:156
P.F.:0.5 Ⓢ25.000H On/off: 15.000



E27 KOBO 18W

LM TEMP. (K) REF.:

1490 ● 4.000K ● 51-632-18-120
 ● 51-632-18-142
 ● 51-632-18-160
 ● 51-632-18-180
 ○ 51-632-18-410



Ø198 mm



175-250V 50Hz CRI≥80 mA:156
P.F.:0.5 Ⓢ25.000H On/off: 15.000

21





Mejorando la
EXPERIENCIA
del **Hogar**

SMART



E27 **8W A60 SMART**

LM	TEMP. (K)	REF.:
800	<ul style="list-style-type: none"> ● 2.500-6.500K ● RGB LED 	57-001-08-005

220-240V 50/60Hz CRI≥80
P.F.:0.5 ⚡25.000H On/off: 15.000



Compatible con:
 Google Assistant
 Amazon Alexa
IFTTT

WI-FI
2.4 GHz



Ø60 mm



22



GU10 **5W SMART**

LM	TEMP. (K)	REF.:
380	<ul style="list-style-type: none"> ● 2.500-6.500K 	50-412-05-555

220-240V 50/60Hz CRI≥80
P.F.:0.5 ⚡15.000H On/off: 7.500



Compatible con:
 Google Assistant
 Amazon Alexa
IFTTT

WI-FI
2.4 GHz



Ø50 mm





ENCHUFE SMART

REF.:

98-001-01-001


100-240V 50/60Hz mA:16



Compatible con:

Google Assistant
Amazon Alexa

IFTTT



80 mm
50x50 mm



REGLETA SMART

REF.:

98-004-03-003


230V 50/60Hz mA:16



Compatible con:

Google Assistant
Amazon Alexa

IFTTT



40x55 mm
310 mm
190 mm



DRIVER SMART

REF.:

SM-260-05

90-250V 50/60Hz mA:10



Compatible con:

Google Assistant
Amazon Alexa

IFTTT




23 mm
39x88 mm

NUESTRAS COLECCIONES



Catálogo de
Exterior



Catálogo
Deco



Catálogo de Ventiladores



Catálogo de Técnico



COLECCIÓN
BOMBILLAS
BULBS/ AMPOULES

2022



CristalRecord
Iluminación - Lighting

Pol. Ruiseñores I
Ctra. de Logroño, Km. 8,5
50011 Zaragoza, Spain
+34 976 459 277

www.cristalrecord.com
orders@cristalrecord.com
pedidos@cristalrecord.com

Síguenos

